

Технические данные

Multiflex R ZB



Запорно-присоединительный узел нижнего подключения



Присоединительные узлы Oventrop из латуни, никелированные, для подключения отопительных приборов со встроенным вентилем с G 3/4 НГ по DIN EN 16313 (евроконус).

Присоединительные узлы Oventrop из латуни, никелированные, для подключения отопительных приборов со встроенным вентилем G 1/2 НР.

Функции

- + присоединение
- + отключение

Обзор продукции



Multiflex R ZB

Арт. № 101580013

прямой



Multiflex R ZB

Арт. № 101580014

угловой



Multiflex R ZB

Арт. № 101580083

прямой



Multiflex R ZB

Арт. № 101580084

угловой

Информация о продукте

Multiflex R ZB

Узлы подключения Oventrop Multiflex для отопительных приборов со встроенным вентилем применяются в двухтрубных системах отопления.

Модель Multiflex R ZB предназначена для систем с теплоносителем на водной основе или водными растворами этилен- либо пропиленгликоля с концентрацией до 50 % включительно.

Параметры теплоносителя должны отвечать требованиям "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации".

Технические данные

Диапазон температуры	2–120 °C
Темп. временно	130 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Ду	15 мм
Kvs	2,5 м³/ч - прямые 1,3 м³/ч - угловые

Технические достоинства

- при подключении узла к отопительному прибору уплотнение не требуется. Ниппели с самоуплотнением входят в комплект узла для отопительных приборов с G 1/2 HP
- простое решение всех проблем по присоединению отопительных приборов со встроенным вентилем
- надежное соединение с отопительным прибором за счет мягкого уплотнения

Комплектующие

Запасные части

	Описание	Арт. №
	Мягкое плоское уплотнение, 10шт в комплекте	901020058
	Вставка-переход с плоского уплотнения на 3\4 ЕК, 2шт в комплекте	166110000
	Переходник R 3\4 на R 1\2, 10шт в комплекте	102820052

Габаритные размеры

